



NOTICE DE MONTAGE

SILENCIEUX INOX STREET TWIN & STREET CUP



Instructions de montage

1. Démonter les silencieux d'origine de la moto. Il est pour cela nécessaire de démonter les cale-pieds du passager.

A noter, le silencieux gauche comprend une patte supplémentaire qui le fixe au cadre (sur la droite cette fixation est sur le tube intermédiaire qui vient du catalyseur).



2. Sur les nouveaux silencieux, vérifier le serrage des vis qui tiennent les pattes de fixations et remonter les silent-blocs des pots d'origine dans les pattes.



3. Sur le coté droit, insérer le collier de fixation sur le col du silencieux et installer celui-ci sur la moto. Quand il est bien en place, remonter le cale-pied et serrer le collier.



4. Le montage sur le côté gauche est identique, avec une étape supplémentaire : le montage d'une patte pour maintenir le silencieux au cadre. Pour ce faire, monter le silent-bloc fourni sur le cadre, au même endroit qu'à l'origine, et monter la patte fournie sur le silent-bloc, en respectant bien le sens de montage comme sur la photo (voir l'angle de départ).



5. Monter le silencieux sur la moto sans le fixer. L'autre extrémité de la patte vient se fixer, par le dessous, sur le collier de fixation du silencieux.



6. Serrer l'ensemble.
7. Les dB-killers se montent par l'arrière du silencieux, avec un circlip pour les maintenir en place.

